



Bestelnr. Beschrijving Technische gegevens	Afbeelding Afmetingen in mm	Illustration size mm	Order-No. Description Technical data
<p>A 900 G</p> <p>Glijdend alu/kunststof eindstuk voor diepte van 110-390 mm</p> <p>Aanbevolen voor ETICS-gevels</p> <p>Uitzetting per zijde +2 mm/-1 mm</p> <p>VE 30 stuks</p>			<p>A 900 G</p> <p>Slip-on aluminium glide end cap for overhangs of 110-390 mm</p> <p>Recommendation for ETICS facades</p> <p>Thermal expansion each side +2 mm/-1 mm</p> <p>PU 30 pcs.</p>
<p>A 400 / 22</p> <p>Compact eindstuk voor pleistergevels links/rechts voor diepte van 50-390 mm</p> <p>VE 30 stuks</p>			<p>A 400 / 22</p> <p>Compact end cap for plaster facades left/right for overhangs of 50-390 mm</p> <p>PU 30 pcs.</p>
<p>A 450</p> <p>Compact eindstuk voor gevels links/rechts voor diepte van 50-390 mm</p> <p>VE 30 stuks</p>			<p>A 450</p> <p>Compact end cap for facades left/right for overhangs of 50-390 mm</p> <p>PU 30 pcs.</p>
<p>A 500 V / 24</p> <p>Glijdend alu/kunststof eindstuk voor diepte van 150-390 mm</p> <p>Aanbevolen voor ETICS-gevels</p> <p>Uitzetting per zijde +2 mm/-1 mm</p> <p>VE 30 stuks</p>			<p>A 500 V / 24</p> <p>Slip-on aluminium glide end cap for overhangs of 150-390 mm</p> <p>Recommendation for ETICS facades</p> <p>Thermal expansion each side +2 mm/-1 mm</p> <p>PU 30 pcs.</p>
<p>A 500 V / 34</p> <p>Glijdend alu/kunststof eindstuk voor diepte van 150-390 mm</p> <p>Aanbevolen voor ETICS-gevels</p> <p>Uitzetting per zijde +2 mm/-1 mm</p> <p>VE 30 stuks</p>			<p>A 500 V / 34</p> <p>Slip-on aluminium glide end cap for overhangs of 150-390 mm</p> <p>Recommendation for ETICS facades</p> <p>Thermal expansion each side +2 mm/-1 mm</p> <p>PU 30 pcs.</p>