


Antidreunfolie BF15/SK



Anti-dreunfolie is een type folie dat specifiek ingezet wordt voor het reduceren van trillingen en het geluid dat resonantie met zich meebrengt. Onze BF15/SK is een zelfklevende dempende folie op basis van hoogwaardig gemodificeerd polymeer bitumen en speciale vulstoffen. Door zijn goede flexibiliteit bij kamertemperatuur past de folie zich ook gemakkelijk aan krommingen aan.

De bovenzijde van de folie is voorzien van een polypropyleen vinyl laminaat (zwart) met een stabiliserend effect.

De folie is zelfklevend met een acryl dispersielijm (zelfklevende laag). De kleefzijde is verzegeld met een afdichtingsmiddel (siliconenpapier) dat voor het aanbrengen moet worden verwijderd.

BF15-SK wordt gebruikt voor demping van structuurgeluid van dunwandige metalen platen in de bouw, bijvoorbeeld op gevelpanelen, aluminium dorpels, ventilatiekanalen, in de voertuig-, machine- en installatiebouw.

Verwerking:

Het te bedekken oppervlak moet schoon, d.w.z. vetvrij en droog zijn.

Na het verwijderen van het siliconepapier drukt u de kleefzijde van de bitumenfolie op de ondergrond. Zorg ervoor dat er geen luchtkussens ontstaan. Voor het verlijmen is het ideaal als de te verlijmen materialen een temperatuur van 20-25°C hebben.

Voor aluminium raamdorpels wordt aangeraden om minimum 1/3 van het oppervlak te bedekken en dit over de volledige lengte.

Leveringsvormen: stroken van 1000 x 50 x 1,5 mm en 1000 x 80 x 1,5 mm

De stroken kunnen gecombineerd worden om een grotere breedte af te dekken. Bij een dorpel van bv 330 mm diepte dient minstens 110 mm bedekt te worden. Hiertoe kunnen stroken van 80 en 50mm gebruikt worden.

Opslag: Droog bij een temperatuur van 18 tot 35°C.

Bewaartijd 3 maanden